



**Dichiarazione di Prestazione**  
secondo l'allegato III del Regolamento (EU) No. 305/2011

**Nr. DoP-22-401-02**

per il prodotto

**DELTA - XX PLUS® L**

1. Codice unico di identificazione del prodotto / tipo.	EAD 030218-01-0402; EN 13859-2: 2010
2. Numero lotto, serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4	Esempio: Lotto nr. vedi confezione
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore	1. Schermi e membrane traspiranti per applicazioni sotto il manto di copertura (EAD 030218-01-0402). 2. Schermi e membrane traspiranti di protezione all'acqua e al vento per applicazione in parete (EN 13859-2: 2010).
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 11, § 5.	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2.	Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V.	Sistema 3
7. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata.	EN 13859-2 : 2010, System 3: I seguenti organismi certificati hanno svolto le omologazioni corrispondenti al Sistema 3.

Ente certificatore	Numero di identificazione	Tipo di prova	Report Nr.
MPA NRW	0432	Test Report	Rapporto di prova 2210000903-1

8. Organismo notificato: nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto Non rilevante da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea.

EAD 030218-01-0402, Sistema 3:  
I seguenti organismi certificati hanno svolto le omologazioni corrispondenti al Sistema 3.

Ente certificatore	Numero di identificazione	Tipo di prova	Report Nr.
MPA NRW	0432	Test Report	Rapporto di prova 2210000903-1

9. Prestazione dichiarata		
Caratteristiche principali	Prestazione	Normativa tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	<b>EAD</b> <b>030218-01-0402</b> <b>EN 13859-2: 2010</b>
Resistenza alla penetrazione dell'acqua (2 kPa)	Classe W1	
Resistenza alla trazione longitudinale	240 N/5 cm (± 40 N)	
Resistenza alla trazione trasversale	190 N/5 cm (± 40 N)	
Allungamento longitudinale	80 % (± 40 %)	
Allungamento trasversale	80 % (± 40 %)	
Resistenza allo strappo longitudinale	130 N (± 30 N)	
Resistenza allo strappo trasversale	140 N (± 30 N)	
Flessibilità alle basse temperature	fino a -45°C	
Comportamento dopo invecchiamento artificiale riguardante:		
- Resistenza alla penetrazione dell'acqua	W1	
- Resistenza alla trazione longitudinale	240 N/5 cm (± 40 N)	
- Resistenza alla trazione trasversale	190 N/5 cm (± 40 N)	
- Allungamento longitudinale	80 % (± 40 %)	
- Allungamento trasversale	80 % (± 40 %)	
<b>- Esposizione a lungo termine (448 gg.: 5 ±2 m/s; 70°C) Resistenza alla penetrazione dell'acqua</b>	<b>W1</b>	
Lunghezza	50 m (-0 %)	
Larghezza	1,50 m (+1,5 / -0,5 %)	
Massa areica	120 g/m² (±20g)	
Permeabilità al vapore acqueo	Sd = 0,06 m (± 0,02 m)	
Tenuta all'acqua dei giunti	Impermeabile	
Sostanze pericolose	Nessuna	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore dai Direttori Generali:

Christian Harste

Ingo Quent

Herdecke, 01.07.2022  
(Luogo e data di rilascio)